



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WU/12/12/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

4/16/ŻN/Faktura nr:

2. *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:*

Kruszywo do betonu.

3. *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:*

Żwir naturalny 4/16

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul Sp.J.

**36-213 Haczów
Jabłonica Polska 258**

Zakład Produkcji Kruszywa – Milcza

**ul. Kopalniana 2
38-48 Rymanów**

4. *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:*

2+

5. *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:*

INSTYTUT TESTOWANIA I CERTYFIKACJI S.A.

trida Tomase Bati 299

Louky, 763 02 Zlin

Republika Czeska

Jednostka notyfikowana Nr: 1023

przeprowadził inspekcję i ocenę prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ i wydał CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023 – CPR – 0962 F.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uziarnienie	G_c 85/20	PN-EN 12620 + A 1
Zawartość pyłów	f_{1,5}	j.w.
Wskaźnik kształtu kruszywa	SI₅₅	j.w.
Mrozoodporność	F₂	
Gęstość ziaren	q_a 2,61 q_{rd} 2,42 q_{ssd} 2,50	j.w.
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny	Kruszywo naturalne ze skał osadowych barwy brunatnej	j.w.
Odporność na rozdrabnianie	LA₃₅	j.w.
Nasiąkliwość kruszywa jako kryterium mrozoodporności	WA₂₄ 4	j.w.

7. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Tadeusz Gruszka - współwłaściciel

(imię i nazwisko - stanowisko)

Milcza, 04.12.2018 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Sporządzono stosownie do wymagań zawartych w zał. III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady nr 89/106/EWG oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (KE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. zmieniającego załącznik III do Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.