



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WU/07/12/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2/8/ŻK/Faktura nr:

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Kruszywo grube do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Żwir kruszony 2/8.

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul Sp.J.

Zakład Produkcji Kruszywa – Milecza

36-213 Haczów

ul. Kopalniana 2

Jablonica Polska 258

38-480 Rymanów

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

2+

5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

INSTYTUT TESTOWANIA I CERTYFIKACJI S.A.

Trida Tomase Bati 299

Louky, 763 02 Zlin

Republika Czeska

Jednostka notyfikowana Nr: 1023

przeprowadził inspekcję i ocenę prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ i wydał CERTYFIKAT Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023 – CPR – 0466 F.

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uziarnienie	Gc 85/15	PN-EN 13043:2013-08E
Zawartość pyłów	f_{0,5}	j.w.
Wskaźnik kształtu kruszywa	SI₂₀	j.w.
Mrozoodporność	F₂	j.w.
Gęstość ziaren	q_a 2,63 q_{rd} 2,45 q_{ssd} 2,51	j.w.
Nasiąkliwość kruszywa jako kryterium mrozoodporności	WA₂₄ 3	j.w.
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny	Kruszywo naturalne ze skał osadowych barwy brunatnej	j.w.
Odporność na rozdrabnianie	LA₃₀	j.w.
Odporność na ścieranie	M_{DE} 20	j.w.
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej	C_{50/10}	j.w.
Gęstość nasypowa (Mg/m ³)	pb 1,39	j.w.

7. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Tadeusz Gruszka - współwłaściciel

(imię i nazwisko - stanowisko)

Milcza, 04.12.2018 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Sporządzono stosownie do wymagań zawartych w zał. III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady nr 89/106/EWG oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (KE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014r. zmieniającego załącznik III do Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.